

3642ITP200P63 Flat

EAN 4031582337433

Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän etupäässä, Puristetusta teräksestä valmistettu runko, sinisinkitty, kuulalaakeroitu kääntökehä, tiivistetty, pyörän akseli mutterilla. Pyörän keskiö alumiinia, juoksupinta: polyuretaania, valettu, tarkkuuskuulalaakeroitu, laippakiinnitys



Teknilliset tiedot

Pyörän halkaisija	200 mm
Juoksupinnan leveys	50 mm
Laipan koko	137 x 105 mm
Laipan reikien keskiöt	105 x 80/75 mm
Laipan reikä	11 mm
Sivuttaispoikkeama	55 mm
Kääntösäteen haitta	310 mm
Kokonaiskorkeus	250 mm
Lämpötila	- 20 / + 60 °C
Standardi	EN 12532
Paino	4.043 kg
Dynaaminen kantavuus	600 kg
Staattinen kantavuus	1200 kg
Juoksupinnan kovuus	A 92 Shore

Vierintävastus	+	+	+	+	+
Käyttöääni	+	+	+	+	+
Jälkien jättävyys	+	+	+	+	+
Korroosiosuoja	+	+	+	+	+

3642ITP200P63 Flat

EAN 4031582337433

